VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA PODTYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA RL-3/36 HS biała NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego licznika energii oraz trzydziestu dziewięciu aparatów modułowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RL-3/36 zamek energet. HS biała	**126451**	**RL-3/36 HS b**

RYSUNKI TECHNICZNE



WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
605mm	**520 mm**	**185-200 mm**	**12,00 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

-kolor RAL 9010
-wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
-osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
-demontowana ramka czołowa o szerokości 25 mm
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnic z otworami Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- śruby rozporowe M6x40 (montaż do wnęk ściennych), otwory 6,5x16 (montaż do profili konstrukcyjnych), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy), zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
- **GÓRA, DÓŁ**- zaślepione otwory 40x50 (przeprowadzenie przewodów), otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, demontowana ramka, dwoje drzwi z zamkiem HS dla wkładki połówkowej
- cztery regulowane szyny TH-35, dwie osłony izolacyjne, osłona na 3-es przystosowana do plombowania
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 1 zaciski do 35 mm^2, 1 zaciski do 16 mm^2, 4 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa N osadzona na izolatorze - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 8 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa PE - 1 zaciski do 35 mm^2, 1 zaciski do 16 mm^2, 4 zaciski do 10mm^2
- listwa zaciskowa PE - 2 zaciski do 35 mm^2, 4 zaciski do 16 mm^2, 8 zaciski do 10mm^2
- trójfazowa tablica licznikowa
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, cztery śruby M6x40, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2006 EN 62208:2003**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 202271