VER-TOM
Tomasz Pierzchała Sp.J.
Borek Szlachecki 44
32-050 Skawina

PRODUCENT ROZDZIELNIC NN

www.vertom.pl
biuro@vertom.pl
tel. 12 276 22 83
kom. 693 404 633

ROZDZIELNICA NATYNKOWA LICZNIKOWO BEZPIECZNIKOWA RNL-R-1F HS biała NEW LINE

Rozdzielnica przeznaczona do montażu trójfazowego/jednofazowego licznika energii, jednego aparatu modułowego oraz wkładek bezpiecznikowych.

NAZWA	NR REFERENCYJNY	SYMBOL
ROZDZIELNICA LICZNIKOWA RNL-R-1F HS b	**136459**	**RNL-R-1F HS b**

RYSUNKI TECHNICZNE



WYMIARY

SZEROKOŚĆ - A	WYSOKOŚĆ - B	GŁĘBOKOŚĆ - C	WAGA
460 mm	**560 mm**	**200 mm**	**9,00 kg**

WŁAŚCIWOŚCI

- kolor RAL 9010
- wykonana z blachy stalowej ocynkowanej elektrolitycznie gr. 1 mm
- osłony izolacyjne zamykane zatrzaskami (bez użycia narzędzi)
- **DRZWI**- wyposażone w zamek HS dla wkładki połówkowej
- **TYŁ**- trójkąty montażowe w rogach rozdzielnicy, otwory Ø7 (montaż do ścian)
- **BOKI**- zaślepione otwory Ø30 (przeprowadzenie przewodów)
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)
- **GÓRA/DÓŁ-** zaślepione otwory 40x50 i Ø30 (przeprowadzenie przewodów),
  zaślepione otwory Ø7 (skręcanie rozdzielnic w zestawy)

WYPOSAŻENIE

- obudowa bez tylnej ściany, drzwi wyposażone w zamek HS dla wkładki połówkowej
- szyna TH-35, dwie plombowane osłony izolacyjne
- 2x zaciski zerowe N 35 mm^2, 2x zaciski zerowe PE 35 mm^2
- trójfazowa/ jednofazowa tablica licznikowa
- rozłącznik bezpiecznikowy RB-000 do 100A
- przewód uziemiającym drzwi, zawias sprężynowy, naklejki samoprzylepne do opisu aparatury

PARAMETRY

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE IZOLACYJNE Ui	**500V**
ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ŁĄCZNIKOWE Un	**400 V, 50 Hz**
STOPIEŃ OCHRONY OBUDOWY	**IP 30, IK03**
KLASA OCHRONNOŚCI	**I**
NR NORMY	**PN-EN 62208:2011** **EN 62208:2011**
PRĄD ZNAMIENIOWY CIĄGŁY In	**DO 100A**

KOD KRESKOWY

5 901801 208228 >